


## LED Handlaufbeleuchtung

### Einbaustrahler aus Edelstahl MA-LED03

für Rundrohre ab Durchmesser 34mm  
Schutzart IP67



Lieferumfang  
Artikel-Nr.: MA-LED03

1x LED Einbaustrahler  
2x Anschlusslitze 70cm  
2x Kabelschnellverbinder

Leistungsaufnahme	(dimmbar) 1W
Farbtemperatur	5.000K
Imax	350mA DC
Umax	3,2V DC
Abstrahlwinkel	105°
Einbautiefe	20mm
Gewinde	M16x1x5
Angepasst für Rohrdurchmesser	48mm
Wandstärke Rohr	mind. 2,5mm
Schutzart (eingebaut in Handlauf Abstrahlung senkrecht nach unten)	IP67
Max. Betriebstemp. bei Umgebungs- temp. 20°C (nicht eingebaut)	50°C
Umgebungstemperatur Betrieb / Lagerung	-40C bis 125°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb / Lagerung	<90% nicht kondensierend
Gehäuse Material	Edelstahl V2

### Empfohlene Netzteile:

Konstantstrom 350mA, Schutz gegen Überlast,  
Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur  
Schutzklasse II, SELV Ausgang.



SLT6-350IFG  
Artikel-Nr.: MA-NT01  
für 1 - 7 St. MA-LED03

Upri 220-240V AC  
Usec 3-21V DC  
Pmax 7,2W  
118x40x10mm



SLT20-350IFG  
Artikel-Nr.: MA-NT02  
für 2 - 20 St. MA-LED03

Upri 220-240V AC  
Usec 6-56V DC  
Pmax 20W  
165x40x14mm



Diese Netzteile entsprechen:  
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2

**Die Primärseite der Netzteile (230V) darf nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden!**

